

あらゆる現場の信頼にお応えする ベルト&ラウンドスリング

驚異の強度を可能にしたナロックのベルトスリング&ラウンドスリングは、あらゆる形にフィットし荷また、独自の製造システムによる美しい加工仕上がりで、

ウンドスリング。物に傷を付けないので、様々な現場で活躍しています。サイズ・形態などお客様のニーズにフレキシブルに対応できます。

ベルトスリング

強度が大きく、損傷にも強い3層構造

BELT SLING

エステルベルトスリング ▶



ナイロンベルトスリング ▶





PPスリング ▶
(酸、アルカリなど化学薬品用)



E型
(両アイタイプ)

仕様表

型式	色	最大使用荷重 (ストレート吊りの場合)		寸法	
		(ton)	(kN)	ベルト幅	吊り部(折径)
				W(mm)	A(mm)
エステルベルトスリング IVE型(両アイタイプ) 	緑	1.0	10.0	25	250
		1.6	16.0	35	300
		2.0	20.0	50	300
		3.2	32.0	75	400
		4.0	40.0	100	400
		6.3	63.0	150	500
		8.0	80.0	200	600
		10.0	100	250	600
		12.5	125	300	700
		エステルベルトスリング IIE型(両アイタイプ) 	緑	0.8	8.0
1.25	12.5			35	300
1.6	16.0			50	300
2.5	25.0			75	400
3.2	32.0			100	400
5.0	50.0			150	500
6.3	63.0			200	600
8.0	80.0			250	600
ナイロンベルトスリング IIE型(両アイタイプ)	黄	0.8	8.0	25	250
		1.6	16.0	50	300
		2.5	25.0	75	400
		3.2	32.0	100	400
PPスリング IE型(両アイタイプ)	白	0.5	5.0	25	250
		1.0	10.0	50	300
		1.6	16.0	75	400
		2.0	20.0	100	400

●長さ(L)はご希望に応じて製作できます。

ラウンドスリング

ROUND SLING


E型(両アイタイプ)



N型(エンドレスタイプ)



仕様表

型式	種類	色	最大使用荷重 (ストレート吊りの場合)		寸法		
			(ton)	(kN)	幅	吊り部	
					W(mm)	A(折径) (mm)	L(mm)
E型(両アイタイプ) 	HE-W005	灰	0.5	5.0	40	350	1m から 0.5m間隔で 10mまで
	HE-W010	紫	1.0	10.0	40		
	HE-W016	青	1.6	16.0	55		
	HE-W020	緑	2.0	20.0	55		
	HE-W032	黄	3.2	32.0	55		
	HE-W050	赤	5.0	50.0	65		
N型(エンドレスタイプ) 	HN-W005	灰	0.5	5.0	30	/	1m から 1m間隔で 20mまで
	HN-W010	紫	1.0	10.0	35		
	HN-W016	青	1.6	16.0	40		
	HN-W020	緑	2.0	20.0	40		
	HN-W032	黄	3.2	32.0	50		
	HN-W050	赤	5.0	50.0	60		

ご使用上の注意 [ベルトスリング/ラウンドスリング]

1 中の層が見えたらご使用ストップ

当社のスリングはすべて芯に白い糸(PPは青)が入っておりますので、白い糸(PPは青)が見えたら使用をストップしてください。



エステルベルトスリング

PPスリング

ラウンドスリング

2 吊り角度にご注意ください

3 常温でご使用ください

やむをえない場合でも100℃以下でご使用ください。

4 角張った荷や表面がザラザラした荷には、必ず保護コーナーパッドをご使用ください。

5 酸などの化学薬品の伴う作業には、PPスリングをご使用ください。

6 色々な用途に合わせて設計いたしますので、お気軽に当社営業員にご相談ください。