

安全・高性能

ナロックチェーンブロック

安全性と作業効率が大幅にアップ!!

操作も簡単で、コストパフォーマンスに優れた、高性能なチェーンブロックです。0.5ton～2.0ton用をラインナップ。

特長

NAROC CHAIN BLOCK

1 二重カバー構造

ハンドチェーンカバー、ブレーキカバーは二重構造設計で雨水や埃等の侵入を防ぎます。

2 確実なメカニカルブレーキ

吊り荷を確実に保持するブレーキ機構。安全性と耐久性を長期間発揮します。

3 チェーンガイド

チェーンガイドにより、雨水や埃等の侵入を防ぎます。

4 二重設計の安全なブレーキつめ

二重のブレーキつめで、一方のつめが故障しても、もう一方のつめによって安全にブレーキされます。

5 高品質のロードチェーン

耐摩耗性・耐久性に優れ、最高品質により生産された安全なロードチェーン。安心してご使用頂けます。



仕様表

■ ナロックチェーンブロック

型式	定格荷重 (ton)	標準揚程 (m)	自重 (kg)	フック間最短 (mm)	手引力 (kg f)	ロードチェーン	
						チェーン径 (mm)	掛数
YB-050	0.5	2.5	9.0	275	27.0	5.0×15	1.0
YB-100	1.0	2.5	11.6	300	31.5	6.3×19	1.0
YB-150	1.5	2.5	16.0	375	36.0	7.1×21	1.0
YB-200	2.0	3.0	21.5	375	40.0	8.0×24	1.0

型式	寸法 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
YB-050	140	155	58	33	26	36
YB-100	160	160	53	28	35	44
YB-150	215	167.5	59	32	38	47
YB-200	215	183	64	39	40	52

● ロードチェーン及びハンドチェーンはご希望の長さに変更可能。

